



Kaminöfen, Einsätze
und Komplettkamine



Modern line

Jøtul F 162

- Nennwärmeleistung: 5 kW
Leistungsintervall: 3,7 - 9 kW
 - Max Holzlänge: 33 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 115 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Jøtul F 163

- Nennwärmeleistung: 4,9 kW
Leistungsintervall: 3 - 7 kW
 - Max Holzlänge: 33 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 115 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Jøtul F 250

- Nennwärmeleistung: 6 kW
Leistungsintervall: 3,9 - 9 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 110 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,
Grauer Lack



Jøtul F 350

- Nennwärmeleistung: 8 kW
Leistungsintervall: 3,2 - 11 kW
- Max Holzlänge: 35 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 170 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,
Grauer Lack

Jøtul F 275

- Nennwärmeleistung: 6 kW
Leistungsintervall: 3,5 - 10 kW
 - Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 160 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,
Grauer Lack



Jøtul F 273

- Nennwärmeleistung: 6 kW
Leistungsintervall: 3,5 - 10 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 141 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,
Grauer Lack



Jøtul F 274

- Nennwärmeleistung: 6 kW
Leistungsintervall: 3,5 - 10 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 157 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,
Grauer Lack



Jøtul F 373

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW
 - Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 156 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,
Grauer Lack, Braune Emaille



Jøtul F 371

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW.
 - Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 163 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,
Grauer Lack



Jøtul F 372

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW
 - Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 194 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,
Grauer Lack



Jøtul F 374

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW
 - Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 154 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,
Grauer Lack



Jøtul Wärmespeichersystem

Versteckte Wärmespeicherung

Das Jøtul Wärmespeichersystem bietet viele Vorteile mit zusätzlicher Wärmespeicherung bis 12 Stunden nach dem letzten Nachlegen von Holz.

Von kalter Luft zu sauberer Verbrennung:

1. Lufteintritt.
2. Sekundärluft für saubere Verbrennung.
3. Vorgewärmte Spülluft sichert eine optimal saubere Scheibe.
4. Die gespeicherte Wärme zirkuliert im oberen Bereich des Ofens, wenn der Luftschieber geschlossen ist.
5. Wärmeausgang bei geöffnetem Luftschieber.



Jøtul F 375

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW
- Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW
 - Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 165 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack, Grauer Lack



Jøtul F 375 High Top

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW
- Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW.
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 163 kg
- Zusatzelement High Top: Ca. 35 kg
- Jøtul Wärmespeichersystem: Ca. 60 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Jøtul F 371 High Top

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW
- Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW.
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 163 kg
- Zusatzelement High Top: Ca. 35 kg
- Jøtul Wärmespeichersystem: Ca. 60 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Jøtul F 473

- Nennwärmeleistung: 6 kW
Leistungsintervall: 3,5 - 10 kW
 - Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 178-202 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Jøtul F 471

- Nennwärmeleistung: 6 kW
Leistungsintervall: 3,5 - 10 kW
 - Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 185-209 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Jøtul F 474

- Nennwärmeleistung: 6 kW
Leistungsintervall: 3,5 - 10 kW
 - Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 180-204 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Jøtul F 476

- Nennwärmeleistung: 6 kW
Leistungsintervall: 3,5 - 10 kW
 - Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 332 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Einsatz: Jøtul I 350 FL

Jøtul S 43

- Nennwärmeleistung: 8 kW
Leistungsintervall: 3,2 - 11 kW
- Max Holzlänge: 35 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 257 kg



Jøtul FS 84 166 cm

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 284 kg



Jøtul FS 84 239 cm

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 357 kg



Einsatz: Jøtul I 350 FL

Jøtul FS 350

- Nennwärmeleistung: 8 kW
Leistungsintervall: 3,2 - 11 kW
- Max Holzlänge: 35 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 482 kg



Jøtul FS 162

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW
Leistungsintervall: 3,5 - 7 kW
- Max Holzlänge: 30 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 434 kg



Einsatz: Jøtul I 400 FL

Jøtul FS 164

- Nennwärmeleistung: 6 kW
Leistungsintervall: 3,7 - 9 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 438 kg

Neuheit



Jøtul FS 165 mit Jøtul I 400 FL

- Nennwärmeleistung: 6 kW
Leistungsintervall: 3,7 - 9 kW
 - Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 460 kg
- Ofenfarbe: Grauer Lack

Einsatz: Jøtul I 400 FL

Neuheit



Einsatz: Jøtul I 500 FL

Jøtul FS 165 mit Jøtul I 500 FL

- Nennwärmeleistung: 9 kW
Leistungsintervall: 3,8 - 13 kW
 - Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 475 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Einsatz: Jøtul I 400 Harmony

Jøtul FS 121

- Nennwärmeleistung: 6 kW
Leistungsintervall: 3,7 - 9 kW
 - Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 375 kg



Einsatz: Jøtul I 400 FL

Jøtul FS 44

- Nennwärmeleistung: 6 kW
Leistungsintervall: 3,7 - 9 kW
 - Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: ab 292 kg

Classic line

Jøtul F 500

- Nennwärmeleistung: 8,5kW
Leistungsintervall: 4 - 11,5 kW
 - Max Holzlänge: 55 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
 - Rauchabgang: Ø 150 mm
 - Gewicht: 200 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack, Blau-schwarze Emaille, Elfenbein Emaille, Majolica braune Emaille, Majolica grüne Emaille



Jøtul F 500 SE

- Nennwärmeleistung: 8,5kW
Leistungsintervall: 4 - 11,5 kW
- Max Holzlänge: 55 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 200 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Jøtul F 100

- Nennwärmeleistung: 5,5 kW
Leistungsintervall: 3 - 7,5 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 130 mm
- Gewicht: 97 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack, Blau-schwarze Emaille



Jøtul F 3

- Nennwärmeleistung: 6 kW
Leistungsintervall: 3,4 - 9 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 124 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack, Blau-schwarze Emaille, Elfenbein Emaille, Majolica braune Emaille



Jøtul F 400

- Nennwärmeleistung: 7,5 kW
Leistungsintervall: 3,9 - 10,5 kW
- Max Holzlänge: 50 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 158 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack, Blau-schwarze Emaille, Elfenbein Emaille, Majolica braune Emaille,

Jøtul F 118

- Nennwärmeleistung: 7 kW
Leistungsintervall: 4 - 11 kW
- Max Holzlänge: 60 cm
- Rauchabgang: Oben/
Hinten/Seitlich
- Rauchabgang: Ø 130 mm
- Gewicht: 145 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Jøtul F 602 CB

- Nennwärmeleistung: 6 kW
Leistungsintervall: 3 - 8,5 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 130 mm
- Gewicht: 78 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack,
Blau-schwarze Emaille
- Zubehör: Gußtür



Jøtul I 18

- Nennwärmeleistung: 10 kW
Leistungsintervall: 3 - 15 kW
- Max Holzlänge: 50 cm
- Rauchabgang: Oben/Hinten
- Rauchabgang: Ø 180 mm
- Gewicht: 186 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Jøtul I 80

- Nennwärmeleistung: 9 kW
Leistungsintervall: 3,8 - 13 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 139 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Einsatz: Jøtul I 500

Jøtul I 500

- Nennwärmeleistung: 9 kW
Leistungsintervall 3,8 - 13 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 132 kg
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Jøtul I 400 Harmony

Jøtul I 400

- Nennwärmeleistung: 9 kW
Leistungsintervall: 3,8 - 13 kW
- Max Holzlänge: 40 cm
- Rauchabgang: Oben
- Rauchabgang: Ø 150 mm
- Gewicht: 125 kg (Version FL 110 kg)
- Ofenfarbe: Schwarzer Lack



Jøtul I 400 FL



Jøtul I 400 Panorama



Filterfrei und keine Messpflicht gegen den Feinstaub

Mit der Verbrennungstechnik von Jøtul heizen Sie richtig – auch nach der neuen Gesetzgebung (1.BImSchV).

Dank hervorragender Verbrennungswerte können alle Produkte aus dem aktuellen Verkaufsprogramm auch in Zukunft ohne wartungsintensive und teure Filter betrieben werden.

Sämtliche Kaminöfen und Kamineinsätze in unserer aktuellen Produktpalette sowie mehrere von den ausgelaufenen Modellen erfüllen die neuen Forderungen. Dies bedeutet, dass Sie kostenpflichtige Messungen durch den Schornsteinfegermeister vermeiden können.

Diese Broschüre zeigt eine begrenzte Auswahl der vielfältigen Jøtul-Produktpalette. Auf www.jotul.de sehen Sie das ganze Programm mit detaillierten Informationen zu jedem Produkt.

Jøtul AS
Postboks 1411
1602 Fredrikstad
www.jotul.de / www.jotul.at /
www.jotul.ch

Jøtul arbeitet kontinuierlich an einer möglichen Verbesserung seiner Produkte und behält sich deshalb das Recht auf Änderungen von Spezifikationen, Farben, Preisen und Ausstattungen ohne Bekanntgabe vor.

Titelblatt: Jøtul F 163

Kat.nr. 39950990 2092

Oktober 2010

**Kaminöfen, Einsätze
und Komplettkamine**

**JØTUL®**