



Kamiinat ja
elementtitakat



Tervetuloa Jøtul-maailmaan.
Tai paremmin sanottuna ”The spirit of Jøtul”
-maailmaan.

”The spirit of Jøtul” kuvaa 100%:sti intohimoamme lämpöön.
Se on näkynyt kaikissa valurautatulisijoissamme ja
kamiinoissamme siitä saakka, kun aloitimme valmistuksen
vuonna 1853.

Mielestämme lämpö on yksinkertaisesti paljon muuta kuin
fyysinen lämpö ja kodikas tunnelma. Tämä ajatus on kaikkien
kamiinoidemme ja tulisijojemme takana ja siksi ne myös
antavat paljon enemmän kuin vain lämpöä ja kodikasta
tunnelmaa. Tietenkin ne täyttävät myös nämä funktiot erittäin
hyvin, mutta kaikilla takoilla ja kamiinoilla tässä esitteessä on
paljon enemmän tarjottavaa.

Minä, kuten kaikki muutkin Jøtulilla toivomme, että arvostat
laajaa kamiina- ja takkavalikoimaamme.

”The spirit of Jøtul” syttyi Norjassa jo vuonna 1853 ja on siitä
lähtien palanut kirkkaalla liekillä ympäri maailman. Toivomme,
että se valaisee ja inspiroi myös sinua.



Erik Moe, VD

Jøtul F 270 Rakenna oma tulisijasi

Jøtul F 270-sarja on
hyvänmaineinen
suunnittelutoimisto Hareide
Designin suunnittelema.

Jøtul F 270-sarjassa on kolme
päämallia, joissa on
erilaiset jalkamoduulit.

- Teho: 3,5-7 kW
- Savuputkiliitäntä: ylhäältä, takaa
- Savuputken mitat: Ø 150 mm
- Raitisilmaliitäntä



Jøtul F 220

- Teho: Minimiteho 4,0 kW
Nimellisteho 6 kW.
Maksimiteho 9,0 kW
- Polttopuun maksimipituus 34 cm
- Pinnoite: Musta tai harmaa maali
 - Korkeus hormiaukon keskipisteeseen takana: 665 mm
 - Korkeus hormiaukon keskipisteeseen sivuilla: 640 mm
- Hormiliitos: Ø 125 mm ylhäältä, takaa, tai molemmilta sivuilta
- Tuhkalaatikko vakiovarusteena
- Korkeus 764 mm, leveys 430 mm, syvyys 440 mm



Jøtul F 250

- Teho: Minimiteho 3,9 kW
Nimellisteho 6 kW.
Maksimiteho 9,0 kW
- Polttopuun maksimipituus 30 cm
- Pinnoite: Musta tai harmaa maali
- Hormiliitos: Ø 150 mm ylhäältä
- Tuhkalaatikko vakiovarusteena
- Lisävarusteena vuolukiviset sivupaneelit
- Korkeus 897 mm, leveys 463 mm, syvyys 483 mm



Jøtul F 350

- Teho: Minimiteho 3,2 kW
Nimellisteho 8 kW.
Maksimiteho 11 kW
- Polttopuun maksimipituus 35 cm vaakatasossa tai pystyssä
- Pinnoite: Musta tai harmaa maali
- Korkeus hormiaukon keskipisteeseen takana: 895 mm
- Hormiliitos: Ø 150/175 mm ylhäältä ja takaa
- Tuhkalaatikko vakiovarusteena
- Lisävarusteena vuolukivinen koristelaatta ja vuolukiviset sivupaneelit
- Vuolukiven väri: Classic
- Korkeus 1070mm, leveys 558 mm, syvyys 49 mm

Jøtul F 373

Jøtul F 370-sarjaan kuuluu viisi perusmallia, joihin on saatavissa erilaisia jalkamoduuleja. Kaikkiin malleihin voidaan lisätä kivistä tai lasista valmistettuja lisäosia.

Jøtul F 373 on saanut kuuluisan muotoilu palkinnon reddot design award.

- Uudenlainen ja ainutlaatuinen muotoilu
- Suurten sivulasien ansiosta tuli näkyy hyvin
- Konvektiopaneelin ansiosta tulisijat ovat erittäin helppoja sijoittaa
 - Mahdollisuus liittää ilmansyöttö ulkopuolelta



Jøtul F 371

Jøtul F 371 kamiina valurautasokkelin kanssa

- Teho: 3,5-7 kW
- Polttopuiden maksimipituus: 30 cm
- Savuputkiliitântä: ylhäältä ja takaa
 - Savuputken mitat: 150 mm Ø



Jøtul F 372

Jøtul F 372 kamiina betonisokkelin kanssa.

Tekniset tiedot samat kuin Jøtul F 371 kamiinassa.



Jøtul F 374

Jøtul F 374 valurautaisella jalalla.

Käytännöllinen pyörillä varustettu polttopuusailiö (lisävaruste vain mallille Jøtul F 374) voidaan sijoittaa kätevästi tulisijan jalkojen väliin.

Tekniset tiedot samat kuin Jøtul F 371 kamiinassa.

Jøtul FS 381 SS

- Teho: minimiteho 3,5 kW, nimellisteho 5,5 kW, maksimiteho 7,0 kW
- Korkeus: 1777 mm
- Polttopuun maksimipituus 30 cm
- Pinnoite: musta, ruostumaton teräs
- Korkeus hormiaukon keskipisteeseen takana: 1425 mm
- Tuhkalaatikko vakiovarusteena
- Hormiliitos päältä tai takaa
- Lisävarusteet: tulisijatase mustaa terästä, raitisilmaliitäntä



Jøtul F 375

Jøtul F 375 valurautasokkeli lasiluukulla. Lasiluukku peittää sokkelihyllyn ja lasi heijastaa kauniisti huonetilan yksityiskohtia.

Tekniset tiedot samat kuin Jøtul F 371 kamiinassa.



Jøtul F 376

- Teho: minimiteho 3,5 kW, nimellisteho 5,5 kW, maksimiteho 7,0 kW
- Polttopuun maksimipituus 30 cm
- Pinnoite: musta tai harmaa maali
- Tuhkalaatikko vakiovarusteena
- Hormiliitos päältä tai takaa
- Mahdollisuus asentaa teräspiippu
- Lisävarusteet: lasit sivuille, päälle ja eteen; vuolukivinen päällyslevy; koristelevyt sivulaseihin, tulisijatase mustaa terästä tai lasia



Jøtul FS 381 BP

- Teho: minimiteho 3,5 kW, nimellisteho 5,5 kW, maksimiteho 7,0 kW
- Korkeus: 1777 mm
- Polttopuun maksimipituus 30 cm
- Pinnoite: musta, ruostumaton teräs
- Korkeus hormiaukon keskipisteeseen takana: 1425 mm
- Tuhkalaatikko vakiovarusteena
- Hormiliitos päältä tai takaa
- Lisävarusteet: tulisijatase mustaa terästä, raitisilmaliitäntä

Jøtul F 275

- Teho: minimiteho 3,7 kW, nimellisteho 6,5 kW, maksimiteho 10,0 kW
- Polttopuun maksimipituus 30 cm
- Pinnoite: musta tai harmaa maali
 - Korkeus hormiaukon keskipisteeseen takana: 935 mm
- Tuhkalaatikko vakiovarusteena
 - Hormiliitos päältä tai takaa
- Lisävarusteet: musta tulisijatasa, raitisilmaliitântä, vuolukivipaneelit sivuille ja päälle



Jøtul F 274

- Teho: minimiteho 3,7 kW, nimellisteho 6,5 kW, maksimiteho 10,0 kW
- Polttopuun maksimipituus 30 cm
- Pinnoite: musta tai harmaa maali
 - Korkeus hormiaukon keskipisteeseen takana: 935 mm
- Tuhkalaatikko vakiovarusteena
 - Hormiliitos päältä tai takaa
- Lisävarusteet: musta tulisijatasa, raitisilmaliitântä, lasiluukkusarja, vuolukivipaneelit sivuille ja päälle



Jøtul FS 281 BP

- Teho: minimiteho 3,7 kW, nimellisteho 6,5 kW, maksimiteho 10,0 kW
- Korkeus: 1573 mm
- Polttopuun maksimipituus 30 cm
- Pinnoite: musta tai ruostumaton teräs
- Korkeus hormiaukon keskipisteeseen takana: 1259 mm
- Tuhkalaatikko vakiovarusteena
- Hormiliitos päältä tai takaa
- Lisävarusteet: tulisijatasa mustaa terästä, raitisilmaliitântä



Jøtul FS 281 SS

- Teho: minimiteho 3,7 kW, nimellisteho 6,5 kW, maksimiteho 10,0 kW
- Korkeus: 1573 mm
- Polttopuun maksimipituus 30 cm
- Pinnoite: musta tai ruostumaton teräs
- Korkeus hormiaukon keskipisteeseen takana: 1259 mm
- Tuhkalaatikko vakiovarusteena
- Hormiliitos päältä tai takaa
- Lisävarusteet: tulisijatasa mustaa terästä, raitisilmaliitântä

Jøtul FS 121

- Vuolukivitakka Jøtul I 400 Harmony sydän
- Korkeus: 1591 mm
- Leveys: 562 mm
- Syvyys: 845 mm
- Kokonaispaino: 375 kg



Jøtul FS 350

- Tyylipuhdas takka, joka sopii useimpiin koteihin
- Korkeus: 1780 mm
- Leveys: 735 mm
- Syvyys: 490 mm
- Kokonaispaino: 482 kg



Jøtul FS 27

- Tyylipuhdas takka, joka sopii useimpiin koteihin
- Helppo asentaa
- Lisävarusteena lattialaatta
- Korkeus: 1470 tai 1760 mm
- Leveys: 700 mm
- Syvyys: 520 mm



Jøtul FS 162

- Pyöreä vuolukivitakka, sydän Jøtul F 370
- Korkeus: 1580/1950 mm
- Leveys: 603 mm
- Syvyys: 603 mm
- Kokonaispaino: 477 kg

Jøtul FS 84

166 cm

Korkea ja kapea

Jøtul FS 84-tulisijasarjassa yhdistyvät Jøtul 370-tuotesarjan tyylikäs tulipesä ja kapea, soikeanmuotoinen kevytbetonista valmistettu elementtitakka.

Tulisija voidaan rakentaa eri korkuiseksi, mm. 166 cm, 207 cm ja 239 cm.



Jøtul S 43

- Korkeus: 1550 mm
- Leveys: 880 mm
- Syvyys: 480 mm
- Minimimitta palomuurille suoraseinä: 880 mm
- Minimimitta palomuurille, nurkka : 630 mm
- Elementtien paino: 155 kg
 - Lisävarusteet: etulasi, uunineduslevy, takanpäällislevy (savulasi tai huurrettu), metallilevy uunin alle



Jøtul FS 44

Lukemattomia mahdollisuuksia

- Komea kevytbetonista valmistettu moduulitakka
 - Voit suunnitella omanlaisesi takan eri moduuleja käyttäen
 - Uusi tyylikäs valurautainen takkasydän
 - Puhtaasti polttava, hyvä hyötysuhde
- Kuvassa matala sokkeli ja matala taso
- Korkeus: 103 cm
Leveys: 178 cm



Jøtul FS 84 207 cm

- Muodoltaan soikea kevytbetonitakka
- Puhtaasti polttava takkasydän, jossa on suuret sivulasit
- Saatavissa useita eri korkeuksia
- Mahdollisuus liittää raitisilma ulkoa
- Pintakäsittely sydän: harmaa maali
- Teho: 3,5 – 7 kW
- Polttopuiden pituus maksimipituus: 30cm
- Savuputken mitat: Ø 150/177 mm

Classic line

Jøtul F 100

- Teho: Minimiteho 2,7 kW
Nimellisteho 5,5 kW.
Maksimiteho 7,5 kW
- Polttopuun maksimipituus 40 cm
- Korkeus hormiaukon keskipisteeseen takana: 466 mm
 - Hormiliitos: Ø 125 mm takaa ja ylhäältä
 - Lisävarusteena korkeat jalat
- Korkeus 570 mm, leveys 528 mm, syvyys 336 mm
- Pinnoite: sinimusta emalipinta sekä musta maali



Jøtul F 400

- Teho: Minimiteho 3,9 kW
Nimellisteho 6,9 kW.
Maksimiteho 10,5 kW
- Polttopuun maksimipituus 50 cm
 - Korkeus hormiaukon keskipisteeseen takana: 645 mm
 - Hormiliitos: Ø 150 mm ylhäältä ja takaa
- Tuhkalaatikko vakiovarusteena
- Mahdollisuus ulkoiseen ilmanottoon
 - Lisävarusteena kipinäsuoja
- Korkeus 744 mm, leveys 670 mm, syvyys 470 mm
- Pinnoite: Sinimusta, tai kermanvärinen emalipinta sekä musta maali.



Jøtul F 118

- Polttopuun maksimipituus jopa 600 mm
- Päällä käytännöllinen keittolevy
- Pitkä palamisaika
- Helppo sijoittaa, paikka hormiliitännälle päällä, takana ja molemmilla sivuilla.
- Korkeus: 780 mm
- Leveys: 345 mm
- Syvyys: 840 mm
- Paino: 145 kg
- Korkeus hormiaukon keskipisteeseen sivuilla/takana: 690 cm
- Hormiliitos: Ø125 mm



Jøtul F 3 CB

- Teho: Minimiteho 3,4 kW
Nimellisteho 6 kW.
Maksimiteho 9,0 kW
- Polttopuun maksimipituus 40 cm
- Korkeus hormiaukon keskipisteeseen: 573 mm (takana ja sivuilla) CB malli
- Hormiliitos: Ø 150 mm ylhäältä, takaa ja sivuilta
- Vakiovarusteena tuhkalaatikko
- Lisävarusteena kipinäsuoja
- Korkeus 707 mm, leveys 577 mm, syvyys 484 mm
- Pinnoite: Sinimusta, tai kermanvärinen emalipinta sekä musta maali.

Jøtul F 3 saatavana myös TD -mallina silloin ilman tuhkalaatikkaa ja 175 mm:n hormiliitoksella

Jøtul F 500

- Tehot: Minimiteho 3,5 kW.
Nimellisteho 9 kW.
Maksimiteho 13 kW
- Polttopuun maksimipituus. 550 mm
- Pinnoite: sinimusta tai kermanvalkoinen emalipinta sekä musta maali
- Korkeus hormiaukon keskipisteeseen takana 640 mm
- Korkeus 740 mm
- Hormiliitos ylhäältä tai takaa
- Hormiliitos: Ø 150 mm



Jøtul F 602 CB

- Teho: Minimiteho 2,3 kW
Nimellisteho 6 kW.
Maksimiteho 8,5 kW
 - Polttopuun maksimipituus 400 mm
 - Pinnoite: Sinimusta emalipinta tai musta maali
 - Korkeus hormiaukon keskipisteeseen takana: 550 mm
 - Hormiliitos: Ø 125 mm ylhäältä ja takaa
 - Lisävarusteena sytytysilmaventtiilillä varustettu valurautaluukku
 - Korkeus 640 mm, leveys 320 mm, syvyys 490 mm
- Jøtul F 602 saatavana myös TD -mallina silloin valurautaluukulla.



Jøtul S 16 C/W

- Korkeus: 2380 mm
- Leveys: 990 mm
- Korkeus hyllyn reunaan: 1070 mm
- Syvyys: 670 mm
- Vähimmäismitat palomuurille suora seinä: 100 cm
- elementtien paino: 190 kg
- Lisävarusteet: uunineduslevy, hyllylevy, teräslevy uunin alle
- Viisi eri takkasydän vaihtoehtoja Jøtul I 80 maxi ja Jøtul I 400



Jøtul S 17 C/W

- Korkeus: 1760/1758 mm
- Leveys: 1074/940 mm
- Korkeus hyllyn reunaan: 1130 mm
- Syvyys: 828/610 mm
- Vähimmäismitat palomuurille suora seinä: 795/940 cm
- Elementtien paino: 157/175 kg
- Takkasydän Jøtul I 400 Harmony tai Jøtul I 400 Panorama

Kasetit ja takat



Jøtul I 400

- Teho: minimiteho 3,7 kW, nimellisteho 6,0 kW, maksimiteho 9,0 kW
- Polttopuun maksimipituus 40 cm
- Pinnoite: musta maali
- Savuputken mitat: Ø 150/175 mm

Jøtul I 500

- Teho: minimiteho 3,8 kW, nimellisteho 9,0 kW, maksimiteho 13,0 kW
- Polttopuun maksimipituus 40 cm
- Pinnoite: musta maali
- Hormiliitos päältä tai takaa, 100 asteen kulmassa
- Savuputken mitat: Ø 150/175 mm
- Lisävaruste: tuhkalaatikko tulipesän sisään



Jøtul I 600 Takkasydän

- Materiaali: Valurauta ja teräs
 - Pinnoite: Musta maali
- Polttopuun maksimipituus: 600 mm
 - Teho: 4 - 26 kW
- Nimellinen lämpöteho: 14 kW
 - Hyötysuhde: n. 73 %
 - Hormiliitos: Päältä liitettävä
- Paino (sivuun kiinnitetty luukku): n. 230 kg
 - Paino (giljotiiniluukku): n. 272 kg
 - Vakiovarusteet: Säätäpelti
- Lisävarusteet: Kolme erilaista palolevyä (Ornament, Wave tai 1853)
- Lisävarusteet: Giljotiiniluukku, tuhkaluukku kamiinan sisäpuolelle 7,5 l, lämmönjakaja
 - Välimatka huonekaluihin: vähintään 1300 mm.

Jøtul C 80 Maxi Harmony

- Tuote sisältää takkasydämen Jøtul I 80 Maxi Harmony ja asennussarjan
- Luukut voi avata molemmille puolille
 - Suuri palotila
 - Päällä olevasta venttiilistä tuleva ilmavirta estää lasin nokeentumista
 - Minimiteho 3,8 kW. Nimellisteho 9 kW. Maksimiteho 13 kW
 - Polttopuun maksimipituus. 400 mm
 - Pinnoite: musta maali
 - Lisävarusteet: Grilliritilä, kipinäsuoja, taipuisa putki, sivupaneelit ja savupelti

Jøtul C 80 Maxi Panorama

- Tuote sisältää takkasydämen Jøtul I 80 Maxi Panorama ja asennussarjan.
- Moderni muotoilu
 - Suuri palotila
 - Suuri kupera lasi antaa mahdollisuuden nauttia liekkien kauneudesta.
 - Puhdas poltto-tekniikka
 - Päällä olevasta venttiilistä tuleva ilmavirta estää lasin nokeentumista
 - Minimiteho 3,8 kW. Nimellisteho 9 kW. Maksimiteho 13 kW
 - Polttopuun maksimipituus 400 mm
 - Pinnoite: harmaa maali
 - Lisävarusteet: Grilliritilä, kipinäsuoja, taipuisa putki, sivupaneelit ja savupelti

Osoite Suomessa
Jøtul AS
Rantatie 24
21600 Parainen

Osoite Norjassa
Jøtul AS, P. O. Box 1411
N-1602 Fredrikstad
Norja

Sähköposti: sales@jotul.no
www.jotul.fi

*Jøtul pyrkii jatkuvasti
kehittämään tuotteitaan.
Pidätämme siksi oikeuden
muuttaa teknisiä ominaisuuksia,
värejä ja varusteita ilman
ennakkoilmoitusta.*

August 2008 Kat. nr. 220849

**Kamiinat ja
elementtitakat**

**JØTUL®**