



Velkommen til Jøtuls verden.
Eller rettere sagt til "The spirit of Jøtul"

"The spirit of Jøtul" handler om en lidenskap for varme - en ild som har brent i alle våre støpejernsovner og peiser siden selskapet startet i 1853.

Denne lidenskapen ligger også bak vår filosofi "Varme i alle detaljer" som du kan lese mer om på www.jotul.no

Vi mener rett og slett at varme er så mye mer enn fysisk varme og god atmosfære. Denne filosofien benytter vi oss av hver gang vi utvikler en ovn eller en peis, og derfor gjør de også mye mer enn bare å skape varme og spre kos og hygge. Selvfølgelig oppfyller de begge disse funksjonene usedvanlig bra, men alle våre ildsteder har så mye mer å tilby. Jeg og alle andre på Jøtul håper du vil sette pris på vårt store sortiment av ovner og peiser.

"The spirit of Jøtul" ble tent allerede i 1853 i Norge, og har siden brent med klar flamme over hele verden. Vi håper at den vil begeistre og inspirere deg også.



Erik Moe, Adm. dir.

the spirit of Jøtul

Innhold

Varme og hygge med gass	4
Ovner	
Jøtul GF 100 BF 2	6
Jøtul GF 3 BF 2	8
Peiser	
Jøtul GI 160	10
Jøtul GZ 550	12
Teknisk informasjon	14

Varme og hygge med gass

Det er ingen tvil om at vedfyring er det nordmenn flest forbinder med ovner og peiser. Parafin har også vært et populært brensel i mange år. Nå er det sakte men sikkert økende etterspørsel etter gass, spesielt i byene. Flere og flere nye boligkomplekser bygges med gass innlagt, og dette gjør at vi blir mer vant til tanken på gassildsteder.

Jøtul har i mange år produsert og solgt gassovner og -peiser, først og fremst i USA, men også i en del europeiske land. Denne erfaringen berger for at du kan føle trygghet også når du kjøper gasspeis fra Jøtul.

Autoriserte montører

Jøtulforhandlere som har gjennomgått gassopplæring på Jøtuls skolen er autorisert til å installere våre produkter. Dette skaper trygghet både for deg som forbruker og oss som produsent.

Gassflammer

Jøtul har i mange år drevet utstrakt forskning for å komme fram til best mulig teknologi for å optimalisere gassflammenes utseende. Vi er stolte av de resultatene vi har oppnådd. Flammene i våre gassildsteder har en unik kvalitet, som gir våre kunder ekte peiskos.

Gasstype

Jøtuls gassprodukter er forberedt for bruk både av naturgass og propan. Propan kan oppbevares i flaske eller tank, mens naturgass føres direkte i rør til boligen.

Plassering og montering

En gasspeis er meget plasseringsvennlig og enkelte modeller kan monteres direkte mot brennbart materiale. Eget avtrekksystem sørger for riktig lufttilførsel som kan tilpasses til de fleste monteringsalternativer. Pipe og brannmur er ikke nødvendig.



Jøtul GI 160

En liten klassiker

Jøtul GF 100 BF 2 er en liten gassovn i støpejern. Den har tradisjonell design, og overflate i vedlikeholdsfri blåsort emalje eller sort lakk. Ovnene er lett å betjene, og den kan leveres med fjernkontroll med innebygd termostat som tilleggsutstyr.



Sort lakk



Jøtul GF 100 BF 2

Jøtul GF 100 BF 2
Blåsort emalje

Design: Red House Design

Praktisk varme

Jøtul GF 3 BF 2 er en mellomstor gassovn i støpejern. Den har velkjent og tradisjonsrik Jøtul-design, med overflate i vedlikeholdsfri blåsort emalje, eller sort lakk. Ovnens skaper god atmosfære med sitt helt unike flammebilde. Den er lett å betjene, og den kan leveres med fjernkontroll med termostat som tilleggsutstyr.

Emaljert overflate
Jøtuls emaljekvalitet er ledende i verden. De emaljerte Jøtulproduktene har en unik vedlikeholdsfri overflate som også gir produktene ekstra holdbarhet og glans.



Sort lakk



Jøtul GF 3 BF 2

Jøtul GF 3 BF 2
Blåsort emalje

Ren eleganse

Jøtul GI 160 er vår nyeste gassinnsats. Den har en lekker skifermønstrert overflate i grå lakk. Peisen er lett å betjene; den kan også leveres med fjernkontroll med termostat.

Jøtul GI 160 passer fint inn på en rett flate, men vi har også element-omramminger til denne gasspeisen.

Jøtul S 49

Jøtul S 49 er en lettbetong-omramming som er enkel å montere.

Den har lav vekt og kan monteres både i et hjørne og på rett vegg.

Du kan velge mellom to ulike farger på glasset på front, topp og gulvplate (tilleggsutstyr).



Jøtul S 49 med glass på front

Jøtul S 49 med tilleggselement

Jøtul S 161

Klebersteinsomrammingen Jøtul S 161 (se motstående side) har en enkel og elegant form som tydeliggjør materialets naturlige estetiske kvaliteter.

Samhørigheten med gassinnsatsens form gjør denne peisen særdeles stilren.

Jøtul S 161 finnes i to høyder: 125 cm og 175 cm.



Jøtul GI 160

Jøtul S 161 med
innsatsen Jøtul GI 160

Design: Ogle Noor

Tidløs design

Jøtul GZ 550 er en stor gasspeis med elegant tidløs utforming. Støpejernsrammen som omkranser ildstedet gir peisen en helt spesiell karakter ulik enhver annen gasspeis på det norske markedet.

Dette er en Zero Clearance-peis. Det betyr at den kan bygges rett inn mot brennbart materiale. Jøtul GZ 550 har en virkningsgrad på hele 82 %.

Elegant grå lakk på overflaten gjør at peisen passer inn i de fleste interiører, både moderne og tradisjonelle. De mange alternative frontrammene gir på en enkel måte mulighet til individuelle uttrykk for å tilpasse peisen til det øvrige interiøret.

*Jøtul GZ 550
kan leveres med
fjernkontroll med
termostat som
tilleggsutstyr.*



Jøtul GZ 550 med grålakkert frontramme



Jøtul GZ 550

*Jøtul GZ 550 med
frontramme i børstet stål*

Design: Red House Design



Jøtul GF 100 BF 2 Side 6

- Overflate: Blåsort emalje eller sort lakk
- Effekt: 2,4 - 4,5 kW
- Gassforbruk LPG: 0,25 - 0,43 kg/t
- Virkningsgrad: 77%
- Kan benyttes med naturgass eller LPG
- Vekt produkt: ca. 58 kg
- Røykuttak: Topp og bak
- Avtrekkssystem: BF-godkjent av Jøtul. Leveres med standard balansert avtrekkssystem med utvendig rørdiameter Ø168 mm
- CE-godkjent
- Tilleggsutstyr: Fjernkontroll med termostat, gulvplate i blåsort emalje



Jøtul GF 3 BF 2 Side 8

- Overflate: Blåsort emalje eller sort lakk
- Effekt: 2,5 - 4,8 kW
- Gassforbruk LPG: 0,25 - 0,43 kg/t
- Virkningsgrad: 77%
- Kan benyttes med naturgass eller LPG
- Vekt produkt: ca. 72 kg
- Røykuttak: Topp og bak
- Avtrekkssystem: BF-godkjent av Jøtul. Leveres med standard balansert avtrekkssystem med utvendig rørdiameter Ø168 mm
- CE-godkjent
- Tilleggsutstyr: Fjernkontroll med termostat, gulvplate i blåsort emalje



Jøtul GI 160 Side 10

- Overflate: Grå lakk
- Effekt: 2,5 - 4,8 kW
- Virkningsgrad 77%
- Kan benyttes med naturgass eller LPG
- Gassforbruk LPG: 0,25 - 0,43 kg/t
- Vekt produkt: ca. 44 kg
- Røykuttak: Topp og bak
- Avtrekkssystem: BF-godkjent av Jøtul. Leveres med standard balansert avtrekkssystem med utvendig rørdiameter Ø168 mm
- Tilleggsutstyr: Fjernkontroll med termostat, kleberomramming, betongomramminger



Jøtul GZ 550 Side 12

- Virkningsgrad 82%
- Gassforbruk LPG: 0,59 kg/t
- Effekt: 5 - 6,7 kW
- Kan benyttes med naturgass eller LPG
- Vekt produkt: ca. 110 kg
- Røykuttak: Topp og bak
- Tilleggsutstyr: To ulike frontrammer i grålakkert og børstet stål, fjernkontroll med termostat, murstenspaneler og vifte
- Leveres med standard balansert avtrekk fra Simpson Duravent med utvendig rørdiameter Ø203 mm



Jøtul S 49 C/W Side 10

- Høyde: 146/191 cm
- Dybde C: 23,8 cm
- Dybde W: 40 cm
- Bredde: 88 cm
- Vekt omramming hjørne: 126 kg
- Vekt omramming rett vegg: 130 kg
- Tilleggsutstyr: Glassfront, gulvplate, topplate (sotet eller frostet), tilleggselementer (45 cm)



Jøtul S 161 Side 10

- Høyde: 125,5/175 cm
- Dybde: 45,5 cm
- Bredde: 76 cm
- Vekt omramming: 265/382 kg

Informasjon om installasjon

For å unngå feil installasjon og farlig bruk er det meget viktig at monterings- og bruksanvisningen, som er vedlagt produktene, følges.

Peis og vedovn kan installeres uten søknad. Det må meldes fra til brann- og feiervesenet i kommunen når det har vært installert nytt ildsted eller det er foretatt vesentlige endringer (Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn med endringer, sist ved lov av 22. august 2002 nr. 931).

Før ildstedet kan tas i bruk, må arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør. Kvalifisert kontrollør kan være et sentralt godkjent foretak eller godkjent kommunal kontrollmyndighet. Det vil alltid være fornuftig å innhente opplysninger hos den stedlige bygningsetaten og fagkyndig hjelp før installasjonen igangsettes.

For ytterligere opplysninger henvises det til Statens Bygningstekniske Etats hjemmesider: www.be.no og Direktoratet for brann- og elsikkerhet: www.dbe.no

Jøtuls garantier

Jøtul AS gir 10 års garanti (nærmere beskrevet på garantikort).

Jøtul AS, Postboks 1411
1602 Fredrikstad

E-mail: sales@jotul.no
www.jotul.no

*Jøtul arbeider kontinuerlig
for om mulig å forbedre sine
produkter og vi forbeholder oss
rett til å endre spesifikasjoner,
farger og utstyr uten
nærmere kunngjøring.*

*Jøtul AS arbeider etter et
kvalitetssikringsystem basert
på NS-EN ISO 9001 for utvikling,
produksjon og salg av ildsteder.*

*Vår kvalitetspolitikk skal gi
kundene den trygghet og
kvalitetsopplevelse som Jøtul
har stått for siden bedriftens
historie startet i 1853.*

November 2005

**JØTUL®**

Gass