

Selvlukkende dørmekanisme/
Selbstschliessender Türmechanismus
Bauart 1 Feder
Jøtul F 3/Jøtul F 118/Jøtul F 602

Kat. Nr. 155071

Jøtul F 3/ Jøtul F 118 /Jøtul F 602

Monteringsanvisning
Montageanleitung



Monterings- og bruksanvisningen må oppbevares under hele produktets levetid. Wir empfehlen Ihnen, die Montage- und Bedienungsanleitung für spätere Zwecke sorgfältig aufzubewahren.

Montering av selvlukkende dørmechanisme

1. Fjern den nederste dørpinnen
2. Sett spennstiften **A** inn på fjærenden, og plasser mekanismen **B** på plass i hengselen. Spennstiften skal hvile mot døren
3. Monter spennringen **C** på akselen under hengselørene ved hjelp av settskruen **D**.
4. Spenn fjæren ved å bruke en unbraco nøkkel på toppen av mekanismen. Fest deretter denne med settskruen i spennringen.
5. Monter sperreskriven **E** på settskruen. Den skal peke oppover. Sett fast med mutter **F**.
6. Sjekk at døren lukker seg. Hvis ikke, juster ved å spenne fjæren mer.

Montage der Bauart 1 Feder

1. Unteren Türstift entfernen.
2. Spannstift **A** auf das Federende setzen, dann Mechanismus **B** an seinen Platz in der Türangel setzen. Der Spannstift soll gegen die Tür drücken.
3. Mit Hilfe der Settschraube **D** den Spannring **C** auf die Achse unter der Türangel montieren.
4. Feder mit Hilfe eines Imbusschlüssels am oberen Ende der Mechanismus spannen, dann mit der Settschraube im Spannring sichern.
5. Sperrscheibe **E** auf der Settschraube montieren. Sie muss nach oben zeigen. Mit Mutter **F** sichern.
6. Kontrollieren, ob sich die Tür schliesst. Ist dies nicht der Fall, durch Nachspannen der Feder justieren.

